

STRUB Vulcan Draw CF 555 D2

Chlor- und aromatenfreies Stanz- und Ziehöl

Art.-Nr. 31418

Beschreibung

STRUB Vulcan Draw CF 555 D2 ist hervorragend geeignet für leichte bis schwierige Stanzbearbeitungen, Ziehvorgänge insbesondere bei Eisenmetallen und Stählen. Auch bei Aluminiumlegierungen mit höherem Siliziumgehalt sind gute Ergebnisse zu erwarten.

Eigenschaften und Vorteile

STRUB Vulcan Draw CF 555 D2 ist ein esterbasiertes, chlorfreies Metallbearbeitungsöl, welches sich durch gutes Ölnebel- und Dampfverhalten auszeichnet. Die ausgewogene Kombination von polaren, EP-Additiven und Antiverschleissadditiven liefert ein sehr gutes Lastaufnahmevermögen. Der hohe Additivgehalt und die damit erreichten EP-Eigenschaften von STRUB Vulcan Draw CF 555 D2 führen zu Einsparungen der Bearbeitungskosten. STRUB Vulcan Draw CF 555 D2 sorgt für sehr gute Werkzeugstandzeiten sowie ausgezeichnete Oberflächen der bearbeiteten Teile.

STRUB Vulcan Draw CF 555 D2 zeichnet sich durch einen milden Geruch aus und ist aufgrund seiner ausgesuchten Additive ölnebelarm.

Technische Daten

Farbe		braun
Dichte bei 20°C	g/cm ³	0.918
Viskosität bei 40°C		112
Flammpunkt	°C	> 160
Pourpoint	°C	< - 10

Lagerung

Empfohlene Lagertemperatur 5 - 40°C

Lagerzeit 3 Jahre

Verträglichkeit

Die Verträglichkeit mit ähnlich aufgebauten Schneid- und Stanzölen ist gegeben.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.