STRUB Vulcan Draw CF 822/250 – 822/1300

Vollsynthetisches Ziehöl

Beschreibung
Für schwierige Ziehvorgänge von Aluminium und Aluminiumlegierungen.

Eigenschaften und Vorteile
Vollsynthetisches, hochviskoses Ziehöl mit hervorragender Schmierfähigkeit und Hochdruckeigenschaften.
Dieses Spezialöl ist von sehr heller Farbe, gerucharm und verdampft nur minim. Chlorfrei.
Die Entfettung ist mit den üblichen Lösungsmitteln oder alkalischen Reinigern möglich.

- hohe Oberflächengüte
- sparsam
- wirtschaftlich
- sauberes Arbeiten

Technische Daten

		822/250	**822/500**	**822/800**	**822/1000**	**822/1300**
Artikel-Nr.		**30141**	**30558**	**31502**	**30067**	**32226**
Farbe		wasserhell	wasserhell	wasserhell	wasserhell	wasserhell
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.910	0.918	0.920	0.915	0.960
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	230	680	750	1000	1200
Flammpunkt	°C	> 200	> 220	> 200	> 200	> 200
Brennpunkt	°C	250	250	250	250	250
Pourpoint	°C	< - 21	< - 21	< - 10	< - 10	< - 10

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 12 01 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch