

**ODL-1000 2"+2" ALUMINIZ (Ctdor Liquidos)**

**COMPONENTES:**

**CONTENEDOR (CARTON ONDULADO)**

- ARO EXTERIOR (TRIPLEX)
- ARO INTERIOR (AC)
- FONDO PLEGABLE (BC)
- SOLAPAS REFUERZO (B)
- TAPA Y FONDO (BC)
- SUJECCION SUPERIOR (BC)

**BOLSA:**

MATERIAL: 1 capa PE/MPET/PE 102MY + 2 capas de MLLDPE 60 MY  
(Rango de Temperatura -20°C a+70°C)

**VALVULA DESCARGA:** 2" rosca BSP + membrana + cutter

**VALVULA CARGA:** 2" rosca BSP

( FAST FILL ALUMINIZADA 1000 L )

Oxygen Permaton: 1,5 cm3/m2 23°C/75% r.h.)



L = 1140

A = 1140

H = 1250

\* PALETIZAR SIEMPRE SOBRE PALET CP3

**MONTAJE:**



**CARACTERISTICAS:**

**MEDIDAS EXTERIORES (sin palet) :** 1135 mm x 1135 mm x 1105 mm

**CAPACIDAD:** 1000 LITROS

**COMPRESION VERTICAL EN CARGA ESTATICA:** 5.000 Kp.

**PESO VACIO 1 UNIDAD :** 24 KG

**PALETIZACIÓN:**

10 UDS  
(Sobre palet EUR 120x80)

Perimetro: 1900 x 1100 x 1150 mm

Peso Palet 10 uds: 250 kg

(palet retractilado)