

tesa® 45001 FR FR



Information Produit

Ruban de Mousse PE Ignifugée

tesa® 45001 est une bande de mousse PE ignifugée pour un montage permanent dans des applications exigeantes. Le ruban est composé d'un adhésif acrylique ignifuge et d'une mousse PE ignifuge avec une excellente force d'adhérence. Les caractéristiques suivantes sont offertes:

- Caractéristiques ignifuges prouvées selon FAR 25.853(a) app. F part1 et UL 94 HBF - HF1
- Exempt d'halogènes et de trioxyde d'antimoine (conformité REACH et ROHS)
- Excellentes caractéristiques d'adhérence sur une variété de surfaces
- Propriétés de conformabilité et d'amortissement élevées
- Extrêmement léger par rapport aux autres possibilités de collage ignifugé

Principale application

- Montage dans la gouverne de profondeur
- Collage dans l'intérieur de la cabine d'un avion
- Assemblages dans les trains

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| • Support | mousse PE | • Type de protecteur | MOPP |
| • Couleur | blanc | • Couleur du protecteur | rouge |
| • Epaisseur totale | 1000 µm | • Epaisseur du protecteur | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Pouvoir adhésif sur

- | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Acier (immédiat) | 19.2 N/cm | • Acier (après 14 jours) | 22.0 N/cm |
| • Aluminium (immédiat) | 16.6 N/cm | • Aluminium (après 14 jours) | 21.8 N/cm |

Propriétés

- | | | | |
|---|-------|--|------|
| • Résistance en température à court terme | 80 °C | • Résistance au cisaillement statique à 23°C | ●●●● |
| • Résistance en température long terme | 80 °C | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | ●●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

tesa® 45001 FR FR



Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>